

# Feba-Dichtungsband F-SEC

Technisches Merkblatt

---

## Produktbeschreibung

Das Feba-Dichtungsband F-SEC ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung.

## Produkteigenschaften

- MPA-Zertifiziert BG2
- DIN 18542:2009, Beanspruchungsgruppe 2, MPA
- Schlagregensicherheit (EN 1027)  $\geq 300$  Pa  
Werte  $> 600$  Pa erreichbar, abhängig von Komprimierung und Fugenbreite
- Funktionsgewährleistung
- EMICODE® EC1<sup>PLUS</sup> – sehr emissionsarm

## Anwendungsgebiete

Das Feba-Dichtungsband F-SEC kann universell für die Fugenabdichtung im Hochbau eingesetzt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete sind der Fensterbau, der Holzbau, Fertigbau, Fachwerkbau und Betonbau. Besondere Vorteile bietet das Feba-Dichtungsband F-SEC bei der Abdichtung von Anschlussfugen und Bewegungsfugen zwischen verschiedenen Bauteilen sowie beim winddichten Anschluss von Folien im Dachausbau. Das Feba-Dichtungsband F-SEC auf der Rolle ist universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eingebracht werden.

## Lieferform

Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend.  
Rollenlänge 5 Meter.

## Verarbeitung

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton beiliegt.

## Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

## Dimensionen

Dimension 15/7-12 mm  
Fugentiefe 15 mm  
Einsatzbereich minimal 7 mm, maximal 12 mm  
Weitere Dimensionen auf Anfrage

## Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

## Sicherheitshinweise

Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

